

# MICHELIN SPRAYBIB CFO



**Řešení s velice nízkým tlakem  
huštění pro samojízdné  
postřikovače**





## Technické specifikace pneumatiky a tabulka tlaku huštění. Zatížení na pneumatiku v kg.

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Doporučený ráfek	Možné ráfky	Duše (kód)	Objem vody při 75% naplnění (v litrech)	Hloubka běhounu (mm)			
<b>34 VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL</b>	343695	427	1610	720	4778	DW15L	DW14L - W14L	-	81.8	50			
<b>Bar</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>	<b>1.40</b>	<b>1.70</b>	<b>2.00</b>	<b>2.30</b>	<b>2.60</b>	<b>2.90</b>	<b>3.20</b>	<b>3.50</b>	<b>3.80</b>	<b>4.10</b>	<b>4.40</b>
<b>Psi</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>61</b>
<b>15 km/h Cyc</b>	2285	2885	3485	4085	4685	5130	5470	5810	6115	6425	6730	7055	7505
<b>30 km/h Cyc</b>	2285	2885	3485	4085	4685	5130	5470	5810	6115	6425	6730	7055	7505
<b>10 km/h</b>	2215	2800	3380	3965	4545	4970	5300	5630	5930	6225	6525	6840	7275
<b>20 km/h</b>	2095	2645	3195	3745	4295	4700	5015	5325	5605	5890	6170	6465	6875
<b>50 km/h</b>	2055	2595	3135	3670	4210	4610	4915	5220	5495	5775	6050	6340	6745
<b>65 km/h</b>	2015	2545	3075	3600	4130	4520	4820	5120	5390	5660	5930	6215	6700
<b>70 km/h</b>	1830	2315	2795	3280	3760	4110	4385	4660	4905	5150	5395	5655	6000

POPIS	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Doporučený ráfek	Možné ráfky	Duše (kód)	Objem vody při 75% naplnění (v litrech)	Hloubka běhounu (mm)			
<b>46 VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL</b>	007760	385	1843	847	5504	DW13A	DW12A - W12 - W12A - W13 - W13A	835	81.4	48			
<b>Bar</b>	<b>0.80</b>	<b>1.10</b>	<b>1.40</b>	<b>1.70</b>	<b>2.00</b>	<b>2.30</b>	<b>2.60</b>	<b>2.90</b>	<b>3.20</b>	<b>3.50</b>	<b>3.80</b>	<b>4.10</b>	<b>4.40</b>
<b>Psi</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>58</b>	<b>61</b>
<b>15 km/h Cyc</b>	2250	2885	3475	4060	4610	5125	5425	5765	6100	6440	6725	7025	7400
<b>30 km/h Cyc</b>	2250	2885	3475	4060	4610	5125	5425	5765	6100	6440	6725	7025	7400
<b>10 km/h</b>	2175	2795	3375	3935	4465	4950	5250	5615	5950	6250	6500	6775	7150
<b>20 km/h</b>	2050	2640	3200	3720	4220	4675	4975	5300	5600	5900	6150	6410	6750
<b>50 km/h</b>	1975	2540	3075	3575	4060	4500	4815	5115	5450	5715	5900	6125	6500
<b>65 km/h</b>	1975	2540	3075	3575	4060	4500	4815	5115	5450	5715	5900	6125	6500
<b>70 km/h</b>	1800	2310	2800	3255	3695	4100	4350	4640	4900	5165	5375	5575	5800

**Důležité:**  
 Tlak huštění je závislý na zatížení na jednu pneumatiku a na rychlosti a typu uskutečňovaných prací. Naše doporučení jsou aktuální ke dni vydání těchto informací (leden 2022). Technické údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.  
 Při práci na svahu se sklonem větším než 20 % přidejte 0,4 baru. | Při intenzivním silničním užití, které přesahuje 50 % času na silnici, přidejte 0,4 baru.  
 15 km/h Cyc: práce s cyklickým zatížením s rychlostí 15 km/h. | 30 km/h Cyc: práce s cyklickým zatížením s rychlostí 30 km/h.  
 Aktuální informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách Michelin – [agro.michelin.com](http://agro.michelin.com) nebo v nejnovější verzi Technického katalogu.

# MICHELIN SPRAYBIB CFO



## Produktivita

- ✓ Robustní záběrové zuby pro větší odolnost vůči strništi
- ✓ **Až o 20 %\* větší záběr**  
\*Porovnání uskutečněné v listopadu 2021 v Pagnant, ve Francii, mezi pneumatikami řady MICHELIN SPRAYBIB a nové řady MICHELIN SPRAYBIB CFO, rozměr VF 380/90 R46.
- ✓ **Index rychlosti E (70 km/h)**
- ✓ **Nosnost na poli vyšší až o 14 %\*\* díky zesílené kostře**  
\*\*V porovnání s pneumatikou, která není CFO.



## Ochrana půdy

- ✓ Široké záběrové zuby šetrné k půdě
- ✓ **O 20 %\* větší stopa v porovnání se standardní pneumatikou**  
\*Porovnání uskutečněné v lednu 2022 v Artonne, ve Francii, mezi pneumatikami řady MICHELIN SPRAYBIB CFO a standardní konkurenční pneumatikou, rozměr 380/90 R46.
- ✓ **Tlak huštění nižší až o 0,7 baru\*\***  
\*\*V porovnání s pneumatikou, která není CFO.



## Komfort

- ✓ Nízký tlak huštění s vysokou pružností (VF – Very high Flexion)
- ✓ **Kostra s technologií MICHELIN ULTRAFLEX\***  
\*Technologie Michelin Ultraflex umožňuje zvětšit kontaktní plochu a snížit tlak huštění.

**NOVÁ PNEUMATIKA SPRAYBIB CFO:** Umožňuje fungovat s tlakem huštění od 0,8 baru místo původních 1,8 baru.

## Dostupné rozměry

**343695** VF 420/90 R34 CFO 174D/170E TL SPRAYBIB

(od dubna 2022)

**007760** VF 380/90 R46 CFO 173D/169E TL SPRAYBIB

(od února 2022)



**INTERNETOVÉ  
STRÁNKY**



**ZKUŠENOSTI  
ZÁKAZNÍKŮ**

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE: